

## **HOMOGENIZAČNÍ PODKLADOVÝ NÁTĚR T3 – T4**

Přilnavý nátěr pro sádrové omítky, vápennosádrové omítky a beton

Je určen pro zlepšení přilnavosti nátěrů na sádrové omítky, vápennosádrové omítky a beton.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

#### **Specifická hmotnost**

1,50 kg / l

#### **Zrnitost**

pod 0,5 mm

#### **Vydatnost**

cca 0,2 kg / m<sup>2</sup>

#### **Příprava podkladu**

Zdivo musí být bez prachu, nečistot, výkvětů, atd.. Všechny stopy oleje, tuku, vosku atd.. musí být odstraněny

#### **Aplikace**

Homogenizační podklad T3, T4 se ředí vodou na 30% a nanáší se štětcem nebo válečkem.

Další aplikace výrobků musí být prováděna po zaschnutí podkladu.

#### **Upozornění:**

Aplikovat na suché podklady s max. vlhkostí do 25%.

**Balení:** 14 l, 5 l

**Doba platnosti:** je-li uložen ve vhodných místech po dobu 1 roku

**Kvalita:** homogenizační podklad T3, T4 prochází přesné a stálé kontrole v laboratořích Colorificio Veneziano.

Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

---

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 5/2009