

MARMORINO FLOOR FIBRATO

MARMORINO FLOOR FIBRATO

Je to zvláštní druh mramorového středního prášku, s přísadami pryskyřic a speciálních lepidel. Ideální pro přípravu podlah.

Technické údaje

- Vydatnost záleží na typu podkladu cca **2 kg/m²**
- Fyzický stav: prášek
- Specifická hmotnost: 1,9 kg/l.
- Čas zasychání: záleží na prostředí v němž je aplikován.
- Velikost částic: 0,5 až 0,8 mm.

Technické údaje:

Difúze vodní páry:

cca 745 g/m² za 24 hodin

Faktor odolnosti na difúzy vodní páry:

$\mu = 12$

Ekvivalentní difúzní vrstva:

$S_d = \mu \cdot s = 0,03 \text{ m}$ (výpočet při $s = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$).

Koeficient vstřebání vody:

$w = 0,25 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$

Dle teorie Kuenzle:

$S_d \cdot w = 0,0075 \text{ Kg}/(\text{m} \cdot \text{h}^{1/2})$ ca.

Rispetta la teoria di Kuenzle.

Použití:

MARMORINO FLOOR FIBRATO je produkt z vybraných mramorových prášků, vápna a přísad usnadňujícím jeho zpracovatelnost. Skvěle ukotví k podkladu. Má výbornou prodyšnost, odolnost vůči zásadám a plísním.

Příprava podkladu:

Naneste 1. vrstvu MARMORINO FLOOR FIBRATO nerezovým hladítkem. Nevytvářejte příliš mnoho přesahů. Po 16 hodinách naneste 2. vrstvu a při jejím zasychání vyleštěte hladítkem do perfektní hladkosti.

V horkých obdobích doporučujeme podklad namočit vodou.

MARMORINO FLOOR FIBRATO musí být použit pouze v originálním provedení bez jakýchkoli cizích přísad.

Balení:

- 18 Kg

Skladování:

Chraňte před mrazem.