

# EGO METAL

Dekorativní pololesklá úprava, pro interiéry a exteriéry, s metalickým efektem.

Barvy: barvy dle vzorníku  
Báze: Perleť – zlato – měď  
Balení: 0,75 l – 2,5 l



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Složení	Na bázi akrylátových pryskyřic a vybrané slídy ve vodní disperzi.
Specifická hmotnost	1,070 kg / l
Vydatnost	12 – 14 m <sup>2</sup> /l na 1 vrstvu (záleží na technice aplikace).
Kryvost	Dobrá vzhledem k typologii produktu.
Vzhled vrstvy	Pololesklá.
Odolnost vůči otěru za mokra	Přes 5000 cyklů Gardner (norma ASTM 2486).
Odolnost v exteriéru	Výborná u odstínů s hvězdičkou.
Skladování	V dobře uzavřených obalech, chraňte před mrazem.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ

### Použití

Pro dekoraci omítky, sádkartonu, cementu nebo jiných, vhodně připravených povrchů.

### Aplikace

Štětec s dlouhými štětinami, tampón s krátkým chlupem nebo rukavice.

### Ředění

Připraveno k použití.

### Teplota při aplikaci

8 – 30°C

### Doba mezi vrstvami

3-4 hodiny, dle podmínek prostředí.

### Čištění nástrojů

Vodou, ihned po použití.

## **APLIKAČNÍ POSTUP**

### **A) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA NOVOU OMÍTKU V INTERIÉRECH**

- Důkladné přebroušení.
- Naneste 1 vrstvu Isolante Acrilico naředěnou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

### **B) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA STAROU OMÍTKU V INTERIÉRECH**

- Důkladně přebruste pro odstranění starých nepřilnavých nátěrů.
- Naneste 1 vrstvu Isolante Acrilico naředěnou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### Poznámka:

V případě přítomnosti sytých odstínů na povrchu, je doporučeno aplikovat 1 vrstvu Super Printal opaco bianco.

### **C) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA NOVOU OMÍTKU V EXTERIÉRECH**

- Důkladné očištění pro odstranění případných nečistot.
- Aplikace štětcem 1 vrstvy Ancoral PLS bianco, ředěného ze 40-60% ředidlem Diluente Sintetico 914090L.
- Vyčkejte min. 12 hodin.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

### **D) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA STAROU OMÍTKU V EXTERIÉRECH**

- Důkladné očištění pro odstranění případných nečistot a degradace povrchu.
- Aplikace štětcem 1 vrstvy Ancoral PLS bianco, ředěného ze 40-60% ředidlem Diluente Sintetico 914090L.
- Vyčkejte min. 12 hodin.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### E) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA DŘEVĚ.

- Důkladně přebruste pro odstranění případných starých nepřilnavých nátěrů.
- Aplikujte štětcem 1 neředěnou vrstvu Opaco G9.
- Po zaschnutí lehce přebruste.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### F) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA NOVÉM ŽELEZE.

- Nechte zrezivět, namočením nebo venkovní expozicí po několik dní pro odstranění okují.
- Důkladně přebruste.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy štětcem Metallite Bianca.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### G) RUSTIKÁLNÍ ÚPRAVA NA STARÉM ŽELEZE.

- Důkladně přebruste pro odstranění případných starých nepřilnavých nátěrů.
- V případě odhalených částí, lokálně naneste neředěnou Metallite Bianca.
- V případě rozšířené rezi, aplikujte štětcem na celý povrch 1 neředěnou vrstvu Metallite Bianca.
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotný způsob aplikace, střídavým způsobem zdůrazní finální efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### H) HLADKÁ ÚPRAVA.

Poté co jste připravili povrch, tak jak je popsáno v bodech A-B-C-D-E-F-G, naneste 2 neředěné vrstvy Ego Metal.

#### Poznámka:

S ohledem na zvláštnost produktu, v případě že je použito více balení Ego Metal, doporučujeme je smíchat dohromady v jedno balení.

Všechny obsažené technické informace mají orientační charakter.

Pro detailní informace doporučujeme kontaktovat technické oddělení.

Vydání:           Prosinec 2010